

Una selección de otros productos OKS

**OKS 2610/2611\***

**Limpiador universal**

Para piezas de maquinaria y superficies con suciedad aceitosa o grasienta. Se evapora rápidamente y sin dejar residuos. Gran potencia limpiadora. Protección anticorrosión de duración reducida por los aditivos VCI. Sin sobreenfriamiento. Para la limpieza de puntos de engrase y de pegado.



**OKS 3750/3751\***

**Lubricante adherente con PTFE**


Aceite lubricante con PTFE. Prolongados periodos de servicio gracias a su alta estabilidad frente a la temperatura y la corrosión. Excelente protección antidesgaste. Alta capacidad sustentadora de presiones. Buena adherencia. Resistente al vapor de agua, a productos de desinfección y limpieza alcalinos y ácidos. Insípido e inodoro.



**OKS 640/641\***

**Aceite de mantenimiento**

Para el desmontaje, lubricación y mantenimiento de componentes mecánicos y superficies metálicas. Buena eficacia limpiadora. Protección anticorrosión temporal. Desplazamiento de humedades. Para industrias, talleres y bricolaje.



\*Aerosol

Más de 150 productos de altas prestaciones de un mismo fabricante

- Pastas** para facilitar el montaje y el desmontaje
- Aceites** con aditivos de altas prestaciones para un engrase fiable
- Grasas** para engrase a largo plazo en condiciones de funcionamiento críticas
- Lubricantes secos** – la alternativa para aplicaciones especiales
- Protección anticorrosión** para la conservación segura durante el almacenamiento y el transporte
- Productos** para el mantenimiento continuado
- Limpiador** para la eliminación exhaustiva de suciedad y restos de lubricantes

Permítanos aconsejarle, incluso para los requisitos más exclusivos.

**OKS Spezialschmierstoffe GmbH**

Ganghoferstr. 47  
D-82216 Maisach  
Tel. +49 (0) 8142 3051-500  
Fax +49 (0) 8142 3051-599

info@oks-germany.com  
www.oks-germany.com



www.oks-germany.com



El aceite completamente sintético **para cadenas de alta velocidad y componentes mecánicos**

**OKS 451 LUBRICANTE PARA CADENAS Y LUBRICANTE ADHERENTE**



114530000 Es 1110 44 07  
Concept/Realization: www.k1a-marketing.de

**ASESORAMIENTO Y VENTAS**

For a world in motion

Lubricantes especiales  
Productos de mantenimiento

El aceite completamente sintético para cadenas de alta velocidad y componentes mecánicos

### Utilización

Para cadenas de alta velocidad y otros componentes mecánicos expuestos a altas presiones o a la corrosión.  
Para la lubricación de ejes de accionamiento flexibles.

### Propiedades

- Extrema plasticidad
- Muy adherente
- Anticentrífugo
- Excelente protección antidesgaste
- Resistente al agua

### Campos de aplicación



### OKS 451

Aerosol de 300 ml

Aerosol de 500 ml

### Propiedades/Homologaciones



Influencia climática



Altas temperaturas



Protección anticorrosión



Influencia del agua

### ISO VG 320

### DIN 51 502: CLP X 320

### Datos técnicos

Temperatura de aplicación: -30°C → +200°C

Viscosidad del aceite base (40°C): 300 mm<sup>2</sup>/s

Ensayo 4 bolas (carga de soldadura): 2.400 N

### Composición

marrón transparente

Mo<sub>x</sub>-Active

potenciador de adherencia

poliisobutileno

### Conseguible además como OKS 450

lata pincel 500 ml

lata de 1 l

bidón 5 l

bidón 25 l

cuba de 200 l

### Ejemplos de aplicación



Engrase de las cadenas de carretillas elevadoras de horquilla



Engrase de las cadenas de transporte en la industria papelera y de empaquetado



Engrase de las cadenas de transporte y de máquinas paletizadoras

