



OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstr. 47 • D-82216 Maisach • Tel. +49 (0)8142 3051-500 • www.oks-germany.com

FI Uudelleontäytettävä. Irrota hattumutteri ja poista suihkutusventtiili ja syöttöputki – täytä nestettä täyttökorkuteen asti. Aseta suihkutusventtiili ja syöttöputki paikalleen ja ruuvaa hattumutteri käsin kiinni – älä käytä työkaluja. Täytä tölkki paineilmalla. Tölkki on käyttövalmis. Jos paine laskee, lisää ilmaa. Käytä ainoastaan hyväksytyjä OKS-tuotteita. Älä täytä tölkkiin emäksisiä tai happamia aineita. Huomioi kork. 8 barin työpaine. Täytettäessä tölkki OKS Airspray -suihkutusautomaatilla on huomioitava käyttöohjeen sisältämät ohjeet.

SV Aterpåfyllningsbar. Lossa kopplingsmuttern och avlägsna sprutventilen med stigrör – fyll på vätska upp till fyllhöjden. Sätt på sprutventilen med stigrör och skruva på kopplingsmuttern för hand – använd inga verktyg. Fyll på burken med tryckluft. Burken är klar för sprayning. Fyll på luft vid tryckminskning. Använd endast godkända OKS-produkter. Fyll inte på några alkaliska eller syrehaltiga medel. Observera arbetstryck max. 8 bar. Vid påfyllning av burken med OKS Airspray sprayautomat, observera anvisningarna i bruksanvisningen.

NO Kan fylles på nytt. Løsne overfalsmutter og fjern sprayventil med stigerør – fyll på væske til påfyllingshøyde. Sett på sprayventil med stigerør, og skru fast overfalsmutter for hånd – ikke bruk verktøy. Fyll boksen med trykkluft. Boksen er klar til spraying. Etterfyll luft ved trykkfall. Bruk bare godkjente OKS-produkter. Ikke fyll på alkaliske eller syreholdige midler. Overhold maks. arbeidstrykk på 8 bar. Ved påfylling av boksen med OKS Airspray sprøyteautomat må anvisningene i bruksanvisningen følges.



FI Vaara Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulta/kuumilta pinoilta. Tupakointi kielletty. Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/ 122 °F lämpötiloille. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOESKUKUSEEN/lääkäriin. Ei saa oksennuttaa. Varastoi lukitussa tilassa. sisältää: Sulfonic acids, petroleum, calcium salts (CAS 61789-86-4). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Sisältää: Teollisuusbensini (maailly), vetykäsitelty raskas; Matalalla kiehuva vetykäsitelty teollisuusbensini (CAS 64742-48-9)

SV Fara Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Får inte utsättas för värme/ gnister/öppen låga/ heta ytor. Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från soljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst. innehåller: Sulfonic acids, petroleum, calcium salts (CAS 61789-86-4). Kan orsaka en allergisk reaktion. Innehåller: Nafta (petroleum), vätebehandlad tung; Lågkokande vätebehandlad nafta (CAS 64742-48-9)

NO Fare Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Holdes vekk fra varme/ gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSENTER/ en lege. IKKE framkall brekning. Oppbevares inelåst. inneholder: Sulfonic acids, petroleum, calcium salts (CAS 61789-86-4). Kan gi en allergisk reaksjon. Inneholder: nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung; lavtkokende hydrogenbehandlet nafta (CAS 64742-48-9)

1154590000 12.06.2019 05

OKS®

600

AIRSPRAY

400 ml
maks. täyttökorkuus / max. fyllhöjd / maks. påfyllingshøyde

EAL

Engineered in Germany

400 ml

