

OKS Spezialschmierstoffe GmbHGanghoferstr. 47 • D-82216 Maisach • Tel. +49 (0)8142 3051-500 • www.oks-germany.com

DE Wiederbefüllbar. Überwurfmutter lösen und Sprühventil mit Steigrohr entfernen – Flüssigkeit bis zur Füllhöhe einfüllen. Sprühventil mit Steigrohr aufsetzen und Überwurfmutter per Hand aufschrauben – keine Werkzeuge benutzen. Dose mit Druckluft befüllen. Dose ist sprühbereit. Bei Druckabfall Luft nachfüllen. Nur freigegebene OKS-Produkte verwenden. Keine alkalischen oder säurehaltigen Mittel einfüllen. Arbeitsdruck max. 8 bar beachten. Bei Befüllung der Dose mit dem OKS Airspray Sprühautomaten die Hinweise aus der Betriebsanleitung beachten.

EN Refillable. Remove cap nut and valve assembly – fill product up to indicated limit. Attach valve assembly and screw on cap nut by hand, do not use tools. Fill bottle with pressurized air. Bottle is ready to use – when pressure drops, recharge with pressurized air. Use only products approved by OKS. Do not fill with alkaline or acidic agents. Operating pressure max. 8 bar. When filling the can with the OKS Airspray automatic filling unit, follow the steps in the operating instructions.

EAC**Engineered in Germany**

DE Gefahr Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Einatmen von Dampf vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Enthält: Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelt, schwere; Naphtha, wasserstoffbehandelt, niedrigsiedend (CAS 64742-48-9), Sulfonsäuren, Erdoel-, Calciumsalze (CAS 61789-86-4)

EN Danger Pressurised container: May burst if heated. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. No smoking. Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/ 122 °F. May be fatal if swallowed and enters airways. May cause an allergic skin reaction. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. Avoid breathing vapours. Wear protective gloves. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor. Do NOT induce vomiting. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/ attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. Contains: Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy; Low boiling point ydrogen treated naphtha (CAS 64742-48-9), Sulfonic acids, petroleum, calcium salts (CAS 61789-86-4)

1154590000 11.06.2019 05

OKS®**640****AIRSPRAY**

400 ml

max. Füllhöhe / max. filling limit

400 ml