



OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstr. 47 • D-82216 Maisach • Tel. +49 (0)8142 3051-500 • www.oks-germany.com

HR Punjivo. Odvrnite preturinu maticu i uklonite ventil za prskanje s penjućom cijevi – uliti tekućinu do visine punjenja. Postaviti ventil za prskanje s penjućom cijevi i rukom navrnuti preturinu maticu – ne koristiti alat. Napunite dozu komprimiranim zrakom. Doza je spremna za prskanje. U slučaju pada tlaka, dopunite zrakom. Koristite samo odobrene OKS proizvode. Nemojte ulivati alkalijiska i kisela sredstva. Vodite računa da radni tlak bude maks. 8 bar. Pri punjenju doze OKS Airspray automatom za raspršivanje vodite računa o napomenama iz uputa za uporabu.

SR Može se ponovo napuniti. Odvrtni preklopnu navrtku i ukloniti ventil za raspršivanje sa penjućom cevi – uliti tečnost do visine punjenja. Postavite ventil za raspršivanje sa penjućom cevi i navrtnite preklopnu navrtku rukom – nemojte koristiti alat. Napunite dozu komprimovanim vazduhom. Doza je spremna za raspršivanje. U slučaju pada pritiska dopuniti vazduhom. Koristiti samo odobrene OKS proizvode. Nemojte koristiti alkalna ili kisela sredstva. Vodite računa da radni pritisak bude maks. 8 bar. Pri punjenju doze OKS Airspray automatom za raspršivanje vodite računa o napomenama u uputstvu za upotrebu.



HR Opasnost Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije. Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenih plamena/vrućih površina. Ne pušiti. Ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe. Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F. Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Izbjegavajte udisanje para. Nositi zaštitne rukavice. **AKO SE PROGUTA:** odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika. **NE** izazivati povraćanje. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika. Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe. Sadrži: Butene, polymers (CAS 9003-29-6), Sulfonic acids, petroleum, calcium salts (CAS 61789-86-4)

SR Opasnost Posuda pod pritiskom: može se rasprsnuti, ako se zagreva. Držati dalje od izvora toplote/ varnica/ otvorenog plamena/ vrućih površina. Zabranjeno pušenje. Ne probadati/probijati niti paliti, čak ni kad su iskorišćeni. Zaštititi od sunčeve svetlosti. Ne izlagati temperaturama višim od 50°C /122°F. Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva. Može da izazove alergijske reakcije na koži. Izbjegavati udisanje pare. Nositi zaštitne rukavice. **AKO SE PROGUTA:** Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/ lekara. Ne izazivati povraćanje. Ako dođe do iritacije kože ili osipa: Potražiti medicinski savet/mišljenje. Skinuti kontaminiranu odeću i oprati je pre ponovne upotrebe. Sadrži: Butene, polymers (CAS 9003-29-6), Sulfonic acids, petroleum, calcium salts (CAS 61789-86-4)

1154590000 19.06.2019 05

OKS®

700

AIRSPRAY



ERC

Engineered in Germany

400 ml

