



**OKS** Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstr. 47 • D-82216 Maisach • Tel. +49 (0)8142 3051-500 • [www.oks-germany.com](http://www.oks-germany.com)

**DE Wiederbefüllbar.** Überwurfmutter lösen und Sprühventil mit Steigrohr entfernen – Flüssigkeit bis zur Füllhöhe einfüllen. Sprühventil mit Steigrohr aufsetzen und Überwurfmutter per Hand aufschrauben – keine Werkzeuge benutzen. Dose mit Druckluft befüllen. Dose ist sprühbereit. Bei Druckabfall Luft nachfüllen. Nur freigegebene OKS-Produkte verwenden. Keine alkalischen oder säurehaltigen Mittel einfüllen. Arbeitsdruck max. 8 bar beachten. Bei Befüllung der Dose mit dem OKS Airspray Sprühautomaten die Hinweise aus der Betriebsanleitung beachten.

**ZH 可再次填充.** 松开锁紧螺母并去除喷阀和管道 – 直至液体注入到装料高度。装上 喷阀和管道并手动拧上锁紧螺母 – 不使用工具。填充喷雾罐。喷雾罐准备 喷雾。压力降时重新注入空气。只使用批准的 OKS产品。请勿注入含碱或含酸介质。注意工作压力最大为 8 bar。使用 OKS Airspray 自动喷涂装置填充喷雾罐时，请注意操作说明中的提示。



**DE Gefahr** Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Bei Brand: Trockensand, Löschpulver oder alkoholbeständigen Schaum zum Löschen verwenden. Verschüttete Mengen aufnehmen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Enthält: Kohlenwasserstoffe C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, Cyclyene

**ZH 危险** 压力容器:遇热可爆。远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。切勿穿孔或焚烧,即使不再使用。防日晒。不可暴露在超过50°C/122°F的温度下。高度易燃液体和蒸气。吞咽及进入呼吸道可能致命。造成严重眼刺激。可能造成昏昏欲睡或眩晕。对水生生物有毒并具有长期持续影响。反复暴露可能引起皮肤干燥和开裂。远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟。避免释放到环境中。如误吞咽:立即呼叫急救中心/医生。不得诱导呕吐。火灾时:使用干砂、干粉或抗醇泡沫灭火。收集溢出物。存放在通风良好的地方。保持低温。含有:轻脂肪族挥发油

1154590000 02.07.2019 05

Engineered in Germany



**2610**

**AIRSPRAY**

400 ml

max. Füllhöhe / 最大装料高度

**400 ml**

