

Outros produtos OKS

OKS 2610/2611*

Produto de limpeza universal

Para peças de máquinas e superfícies com sujidade oleosa ou gordurosa. Evapora rapidamente sem deixar resíduos. Elevada força de limpeza. Protecção de curta duração contra a corrosão graças a aditivos da VCI. Nenhuma subrefrigeração. Para limpeza de pontos de lubrificação e de colagem.



OKS 3750/3751*

Lubrificante adesivo com PTFE

Óleo lubrificante com PTFE.


Tempos de serviço longos graças a uma elevada estabilidade térmica e resistência à oxidação. Muito boa protecção contra o desgaste. Elevada capacidade de absorção de pressão. Bem aderente. Resistente a vapor de água e a produtos de limpeza e de desinfecção alcalinos e ácidos. Sabor e odor neutros.



OKS 640/641*

Óleo de manutenção

Para a desmontagem, lubrificação e conservação de elementos de máquinas e superfícies de metal. Bom efeito de limpeza. Protecção temporária contra a corrosão. Repelência de humidade. Para a indústria, a oficina e hobbies.



*Versão em spray

Um só fabricante –
Mais de 150 produtos de alta eficiência

- Pastas** para fácil montagem e desmontagem
- Óleos** com aditivos altamente eficientes para uma lubrificação de confiança
- Massas** para lubrificação de longa duração em condições de serviço críticas
- Lubrificantes secos** – a alternativa para aplicações especiais
- Protecção contra a corrosão** para uma conservação segura durante o armazenamento e a expedição
- Produtos de manutenção** para a conservação corrente
- Produtos de limpeza** para remover a fundo a sujidade e restos de lubrificante

Consulte-nos, mesmo no caso de necessidades muito específicas.

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstr. 47
D-82216 Maisach
Tel. +49 (0) 8142 3051-500
Fax +49 (0) 8142 3051-599

info@oks-germany.com
www.oks-germany.com



www.oks-germany.com



**OKS 451 LUBRIFICANTE PARA CORRENTES
E LUBRIFICANTE ADESIVO**



102560009 Pl. 1110.4.4.07
Concepção / Realização: www.kta-marketing.de

CONSULTADORIA E VENDAS

For a world in motion

Lubrificantes especiais
Produtos de manutenção

O óleo totalmente sintético para correntes de alta velocidade e elementos de máquinas

Utilização

Para correntes de alta velocidade e outros elementos de máquinas sujeitos a pressões elevadas ou a influências corrosivas. Para a lubrificação de accionamentos flexíveis.

Características

- Extremamente fluente
- Fortemente aderente
- Não salta
- Muito boa protecção contra o desgaste
- Resistente à água

Aplicação



Correntes



Alavancas



Dobradiças



Chumaceiras articuladas



Guias de deslize



Vedações



Cabos de arame



Eixos de cunha

OKS 451

Spray de 300 ml

Spray de 500 ml

Características/Autorizações



Influência atmosférica



Temperaturas elevadas



Protecção contra a corrosão



Influência da água

ISO VG 320

DIN 51 502: CLP X 320

Dados técnicos

Temperatura de utilização: -30°C → +200°C

Viscosidade base do óleo (40°C): 300 mm²/s

Ensaio de máquina de quatro esferas (carga): 2.400 N

Composição

Castanho transparente

Mo_x-Active

Intensificador da aderência

Poliisobutileno

Pode ser adquirido ainda como OKS 450

Lata de pincel de 500 ml

Lata de 1 l

Recipiente de 5 l

Recipiente de 25 l

Bidão de 200 l

Exemplos de aplicação



Lubrificação das correntes de empilhadores de garfo



Lubrificação de correntes de transporte da indústria do papel e de embalagens



Lubrificação das correntes de sistemas de transporte e de paletagem

