


## 产品信息

# OKS 1510 脱模剂，无硅



### 说明

OKS 1510 为可再生原料制成的高效无硅脱模剂。

### 应用范围

- 适用于整个塑料加工领域的高效脱模剂，如进行附着相关的深加工，则需要此无硅脱模剂
- 适用于弧焊和惰性气体焊接的脱焊剂
- 用于自动焊接设备的喷嘴式喷雾，可延长焊嘴使用寿命和保持喷孔畅通
- 用于防止焊渣粘连和烧结的工件保护装置

### 优点和效用

- 防止焊接飞溅物粘连，延长焊炬的使用寿命
- 形成一层均匀、几乎干燥的薄膜，而不形成细孔
- 可快速更换和清洁喷嘴
- 预先脱脂后，可以轻松进行后续的重新上漆、电镀和印刷

### 行业

- 化学工业
- 火车设备
- 橡胶和塑料加工
- 造船和船舶技术
- 设备和（工具）机械制造
- 物流
- 纸张和包装工业
- 专业市政技术
- 钢铁工业
- 玻璃和浇铸工业

### 使用提示

均匀薄涂于表面上。确保足够的通风。建议在继续加工工件时提前进行试用，如电镀、热镀锌、喷漆前。

- 5 | 桶装
- 25 | 桶装

## 产品信息



# OKS 1510 脱模剂，无硅

### 技术参数

	标准	条件	单元	数值
成分				
基础油				植物基础油
溶剂				溶剂
应用技术性数据				
密度 (20°C 时):	DIN EN ISO 3838		g/cm <sup>3</sup>	1.0

### OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstrasse 47  
82216 Maisach  
电话: +49 (0) 8142 3051 - 500  
info@oks-germany.com  
www.oks-germany.com



本印刷品中的数据符合最新的技术水准以及大量检测和经验。由于使用方法和技术情况的多样性，这些说明只能对应用给出提示，并不是在每一个个别情况下都完全可用，因此不能据此从中引出任何责任、保证和保用要求。只有在对个别情况下已书面承诺时，我们才保证我们的产品适用于规定用途以及产品的规定性能。在所有情况下，合理的保用要求被限定于提供无缺陷的代用品，当改善不成功时限定在按购买价退款。原则上不承担所有其它要求，尤其是后继损坏的责任。在使用前必须自行进行试验。保留因技术进步作出修改的权利。(c) = 注册商标  
安全数据表 供工业和商业用户于 [www.oks-germany.com](http://www.oks-germany.com) 下载  
如有任何问题，我们的客户和技术服务中心竭诚为您服务。