

## OKS 2711 冷却喷剂



### 说明

OKS 2711 是一种在电子开关或元器件上用来快速依靠温度实现中止的制冷喷雾。

### 应用范围

- 避免在焊接电气元器件过程中出现热损伤
- 用于相邻元器件防过热保护
- 缩小内含部件的体积，以便拆卸完全卡死的旋塞、销柱、堵头或轴承座
- 制造缩小安放空间，以便在检测材料过程中短时间调整一定温度用于安装内置部件（销钉、销柱、插座等等）
- 在汽车自动启动设备上用于模拟冷启动条件

### 优点和效用

- 显著的制冷效果带来高效
- 最适合用于对部件的便捷冷却
- 对较小面积或部件可实现立即制冷效果，视喷洒持续时间而定，最低可至  $-45^{\circ}\text{C}$
- 快速自蒸发无残留
- 具有良好的清洁效果
- 对塑料和绝缘材料没有负面影响

### 行业

- 橡胶和塑料加工
- 维护和保养
- 化学工业
- 造船和船舶技术
- 纸张和包装工业
- 火车设备
- 专业市政技术
- 设备和（工具）机械制造
- 物流
- 钢铁工业
- 玻璃和浇铸工业

### 使用提示

根据具体需要的温度，对需要冷却的部件喷洒数秒钟。随附的毛细管可在需要定向准确喷洒时插在喷头上使用。注意，有电压情况下不可使用。长时间接触皮肤时有局部冻伤危险。

- 400 ml 喷剂

### 技术参数

	标准	条件	单元	数值
成分				
基础油				溶剂混合物

## 产品信息



### OKS 2711 冷却喷剂

	标准	条件	单元	数值
应用技术性数据				
颜色				无色

#### OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstrasse 47  
82216 Maisach  
电话: +49 (0) 8142 3051 - 500  
info@oks-germany.com  
www.oks-germany.com



本印刷品中的数据符合最新的技术水准以及大量检测和经验。由于使用方法和技术情况的多样性，这些说明只能对应用给出提示，并不是在每一个个别情况下都完全可用，因此不能据此从中引出任何责任、保证和保用要求。只有在对个别情况下已书面承诺时，我们才保证我们的产品适用于规定用途以及产品的规定性能。在所有情况下，合理的保用要求被限定于提供无缺陷的代用品，当改善不成功时限定在按购买价退款。原则上不承担所有其它要求，尤其是后继损坏的责任。在使用前必须自行进行试验。保留因技术进步作出修改的权利。(c) = 注册商标

安全数据表 供工业和商业用户于 [www.oks-germany.com](http://www.oks-germany.com) 下载  
如有任何问题，我们的客户和技术服务中心竭诚为您服务。