


产品信息

OKS 2901 皮带调整剂，喷剂



说明

OKS 2901 是一种干净、浅色的可用来提高牵引拉力并对很多种形式的皮带有护理作用的膜。

应用范围

- 可提升最多至 50 % 的牵引拉力，适用于用在鼓风机、压缩机、泵、风扇、磨碎机等上的各种形式的楔形、圆形和扁平形的皮带
- 提供防干裂和磨损保护，避免皮带纽结和打滑

优点和效用

- 增加皮带张力
- 防止打滑
- 延长皮带的使用寿命
- 防止发出噪音

行业

- 橡胶和塑料加工
- 化学工业
- 设备和（工具）机械制造
- 维护和保养
- 物流
- 玻璃和浇铸工业
- 火车设备
- 钢铁工业
- 纸张和包装工业
- 造船和船舶技术
- 专业市政技术

使用提示

为了达到最佳效果应清洁皮带，最好先进行机械式清洁随后再采用 OKS 2610/OKS 2611 通用清洁剂。均匀地喷涂在皮带上。试机运行前需等待 30 分钟直至完全浸渍。必要时重复这个过程。SBR 和 CR 材质的皮带与 OKS 2901 是不相容的。

- 400 ml 喷剂

技术参数

	标准	条件	单元	数值
成分				
基础油				粘性润滑油
溶剂				特定沸点石油溶剂油

产品信息



OKS 2901 皮带调整剂，喷剂

	标准	条件	单元	数值
应用技术性数据				
最大使用温度			°C	80
颜色				浅黄色
密度 (20°C 时):	DIN 51 757		g/cm ³	0.74

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstrasse 47
82216 Maisach
电话: +49 (0) 8142 3051 - 500
info@oks-germany.com
www.oks-germany.com



本印刷品中的数据符合最新的技术水准以及大量检测和经验。由于使用方法和技术情况的多样性，这些说明只能对应用给出提示，并不是在每一个个别情况下都完全可用，因此不能据此从中引出任何责任、保证和保用要求。只有在对个别情况下已书面承诺时，我们才保证我们的产品适用于规定用途以及产品的规定性能。在所有情况下，合理的保用要求被限定于提供无缺陷的代用品，当改善不成功时限定在按购买价退款。原则上不承担所有其它要求，尤其是后继损坏的责任。在使用前必须自行进行试验。保留因技术进步作出修改的权利。(c) = 注册商标
安全数据表 供工业和商业用户于 www.oks-germany.com 下载
如有任何问题，我们的客户和技术服务中心竭诚为您服务。