


## OKS 2631

### Multi habtisztító, spray



#### Leírás

Az OKS 2631 multi habtisztító.

#### Alkalmazási területek

- Eltávolítja a makacs módon letapadt szerves szennyeződések, valamint a nikotin-, zsír- szilikon- és gumimorzsákat
- Bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmas
- Tisztítja az alumínium és nemesacél alkatrészeket, a műanyagokat, az üveget, a krómot és a gumit
- Sokoldalú alkalmazás a vendéglátásban, irodai és autóiipari területeken, hobbi- és sporteszközökhöz, pl. konyhai berendezések, pultok, tükrök, ablakfelületek és -keretek, üvegpalackok, csempék, kerámiák, képernyők, gépházak, hajók, lakóautók, szőrfdeszkák, kerékpárok, polikarbonát lemezek, akril- és plexiüvegek, szemvédők, szélvédők, fényszórók stb.

#### Iparágak

- Karbantartás és javítás
- Közútkarbantartás
- Vas- és acélipar
- Berendezés- és (szerszám-) gépgyártás
- Hajóépítés és tengerészet
- Üveg- és öntödeipar
- Logisztika
- Papír- és csomagolásipar
- Vasútipar
- Vegyipar
- Gumi- és műanyag-feldolgozás

#### Az alkalmazásra vonatkozó tanácsok

Használat előtt a flakon erősen felrázandó! Kb. 20–30 cm távolságból egyenletesen vigyük fel. Rövid ideig hagyjuk hatni, majd nedves állapotban töröljük le egy tiszta, szőszmentes kendővel vagy cellulóz törülőkendővel. Speciális bevonatok esetén ellenőrizzük az összeegyeztethetőséget. Fagymentes helyen tárolandó.

#### Előnyök és használat

- Könnyen felvihető, az aktív tisztítóhab révén ideális függőleges felületekhez, nem folyik le
- Tisztítás közben ápolja az anyagot, nem hagy hátra csíkot vagy egyéb maradványokat
- Nem roncsolja a lakkot, gumit és a műanyagokat, felfrissíti a színeket
- Kellemes citrus illatú, bőrbarát
- Nem tartalmaz mérgező anyagot, pl. klórt és FCKW vagy PCB vegyületeket
- Szilikonmentes
- Akril- és plexiüveghez használható

**OKS 2631****Multi habtisztító, spray****Kapható kiszerelések**

- 400 ml spray

**Technikai adatok**

	Szabvány	Feltétel	Mértékegység	Érték
<b>Összetétel</b>				
Alap				Víz
Adalékanyagok				Adalékanyagok
Adalékanyagok				Anionos tenzidék
<b>Alkalmazástechnikai adatok</b>				
Szín				Halványkék
Sűrűség (20°C-on)	DIN EN ISO 3838		g/cm <sup>3</sup>	0,99
<b>Termékspecifikus adatok</b>				
Repedésvizsgálat	DIN EN ISO 22088-3			Megfelelő

**OKS Spezialschmierstoffe GmbH**

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

+49 8142 3051 - 500

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com

a brand of  
**FREUDENBERG**

A nyomtatványban megadott adatok megfelelnek a technika legfrissebb állapotának, valamint széles körű ellenőrzéseken és tapasztalatokon alapulnak. Ezek az alkalmazási lehetőségek sokszerűsége és a technikai adottságok mellett csupán alkalmazási tanácsokat adhatnak, és nem alkalmazhatók minden egyes esetre, ebből kifolyólag kötelezettségek, jótállási és szavatossági igény nem támasztható. Termékeink bizonyos célra történő használatára, valamint a termékek bizonyos tulajdonságaira jótállást csak akkor vállalunk, ha azt egyedi esetben írásos módon jóváhagytuk. Minden megalapozott jótállási igény esetén ez a hibátlan helyettesítő áru szállítására, ha ez az utólagos javítás meghiúsulna, a vételár visszatérítésére korlátozódik. Minden további igény, különösképpen a további károsodásokra vállalt szavatosság, alapvetően kizárt. Használat előtt saját kísérleteket kell elvégezni. A technika fejlődése érdekében végrehajtott műszaki változtatás joga fenntartva. ® = bejegyzett védjegy

**Kizárólag szakmai felhasználó részére kínált termék.** A biztonsági adatlap letölthető a [www.oks-germany.com](http://www.oks-germany.com) címről.

További kérdéseivel kérjük, forduljon ügyfél- és műszaki szolgálatunkhoz.