


OKS 2731

Aria compressa spray



Descrizione

OKS 2731 è aria compressa spray per rimuovere particelle di sporco da punti inaccessibili.

Campi di impiego

- Rimozione della polvere prima di lavori di manutenzione e riparazione, ad esempio di teste di lettura di dischi magnetici, teste di registrazione e di riproduzione da nastri magnetici di suono e immagine, riproduttori audio, giradischi e dischi
- Pulizia di superfici di tenuta sotto vuoto, anelli di tenuta, isolatori di alta tensione, contenitori di campioni, ecc.
- Per impianti per vuoto e gruppi di apparecchi in condizioni di camera bianca nella produzione di componenti a semiconduttore
- Pulizia di unità di lettura optoelettroniche per assegni bancari e pulizia senza contatto di apparecchi ottici
- Per la manutenzione di bancomat e slot-macchine, orologi al quarzo e pannelli indicatori
- Rimozione della polvere da componenti e unità della meccanica di precisione in macchine da ufficio, fotocopiatrici, fax, ecc.

Vantaggi e benefici

- Non lascia residui
- Utilizzabile come aria compressa ultrapura

Settori

- Industria del vetro e di fonderia
- Tecnica ferroviaria
- Industria chimica
- Logistica
- Lavorazione della gomma e di materie plastiche
- Veicoli e attrezzature comunali
- Manutenzione preventiva e ordinaria
- Industria siderurgica
- Industria della carta e degli imballaggi
- Costruzioni navali e tecnologia marina
- Impianti e costruzioni meccaniche



Informazioni sul prodotto

OKS 2731

Aria compressa spray

Note applicative

Spruzzare sulle superfici da pulire a brevi intervalli da circa 10 cm di distanza. Non agitare mai la bomboletta prima dell'uso. Durante l'uso tenerla in posizione verticale. In caso di uso errato si può verificare la fuoriuscita di gas liquefatto con un improvviso e forte raffreddamento dell'oggetto. Attenzione: non applicare su apparecchi sotto tensione elettrica. Utilizzare solo in luoghi ben ventilati. Tenere lontano da fonti di ignizione – non fumare.

Confezione di fornitura

- 400 ml Spray

Dati tecnici

	Norma	Condizione	Unità	Valore
Composizione				
Olio base				Miscela di solventi
Dati tecnici applicativi				
Colore				incolore

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47
82216 Maisach
Tel: +49 (0) 8142 3051 - 500
info@oks-germany.com
www.oks-germany.com



I dati del presente prospetto derivano dallo stato più recente della tecnica e da numerose prove ed esperienze. A causa della varietà delle possibilità applicative e delle condizioni, questi dati vanno considerati solo approssimativi e non possono essere completamente trasferiti ad ogni singolo caso, per cui non vanno considerati vincolanti e da essi non si possono trarre diritti di garanzia e di responsabilità. Ci assumiamo la responsabilità per l'idoneità dei nostri prodotti per determinate applicazioni e per determinate proprietà dei prodotti solo se esse sono confermate in forma scritta per il caso specifico. Nei casi di diritto legittimo di garanzia, quest'ultima è limitata alla fornitura di articoli sostitutivi privi di difetti, se ciò non risulta possibile, al risarcimento del prezzo di acquisto del prodotto. Qualsiasi altra rivendicazione, in particolare di responsabilità per danni secondari, viene espressamente esclusa. Prima dell'impiego definitivo è necessario eseguire alcune prove. Con riserva di modifiche per l'adeguamento al progresso tecnico. ® = marchio depositato

La scheda dei dati tecnici di sicurezza per gli utilizzatori industriali e artigianali è disponibile nel sito www.oks-germany.com.

Per ulteriori domande e chiarimenti è a disposizione il nostro servizio assistenza e tecnico.