


## OKS 2901 Antislittante per cinghie, spray



### Descrizione

OKS 2901 è un film pulito di colore chiaro per aumentare la forza di trazione e la cura di molti tipi di cinghie.

### Campi di impiego

- Aumento della forza di trazione fino al 50 % di tutti i tipi di cinghie trapezoidali, a sezione circolare e piatte di soffianti, compressori, pompe, ventilatori, mulini, ecc.
- Protezione dall'essiccazione e dall'usura, evita gli stridii e lo slittamento delle cinghie

### Vantaggi e benefici

- Aumenta la forza di trazione della cinghia
- Evita lo scorrimento
- Aumenta la durata
- Sopprime lo stridio

### Settori

- Costruzioni navali e tecnologia marina
- Lavorazione della gomma e di materie plastiche
- Industria del vetro e di fonderia
- Industria della carta e degli imballaggi
- Tecnica ferroviaria
- Impianti e costruzioni meccaniche
- Manutenzione preventiva e ordinaria
- Logistica
- Industria siderurgica
- Veicoli e attrezzature comunali
- Industria chimica

### Note applicative

Per ottenere l'adesione ottimale, pulire le cinghie, prima meccanicamente e poi con detergente universale OKS 2610/OKS 2611. Spruzzare uniformemente sulla cinghia. Far agire per circa 30 minuti prima della messa in funzione. Se necessario, ripetere il processo. Le cinghie di SBR e CR non sono compatibili con OKS 2901.

### Confezione di fornitura

- 400 ml Spray

### Dati tecnici

	Norma	Condizione	Unità	Valore
<b>Composizione</b>				
Olio base				Olio adesivo
Solvente				Benzina a punto di ebollizione speciale



## Informazioni sul prodotto

### OKS 2901

#### Antislittante per cinghie, spray

	Norma	Condizione	Unità	Valore
<b>Dati tecnici applicativi</b>				
Temperatura superiore di impiego			°C	80
Colore				Giallognolo
Densità (a 20°C)	DIN 51 757		g/cm <sup>3</sup>	0,74

#### OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47  
82216 Maisach  
Tel: +49 (0) 8142 3051 - 500  
info@oks-germany.com  
[www.oks-germany.com](http://www.oks-germany.com)



I dati del presente prospetto derivano dallo stato più recente della tecnica e da numerose prove ed esperienze. A causa della varietà delle possibilità applicative e delle condizioni, questi dati vanno considerati solo approssimativi e non possono essere completamente trasferiti ad ogni singolo caso, per cui non vanno considerati vincolanti e da essi non si possono trarre diritti di garanzia e di responsabilità. Ci assumiamo la responsabilità per l'idoneità dei nostri prodotti per determinate applicazioni e per determinate proprietà dei prodotti solo se esse sono confermate in forma scritta per il caso specifico. Nei casi di diritto legittimo di garanzia, quest'ultima è limitata alla fornitura di articoli sostitutivi privi di difetti, se ciò non risulta possibile, al risarcimento del prezzo di acquisto del prodotto. Qualsiasi altra rivendicazione, in particolare di responsabilità per danni secondari, viene espressamente esclusa. Prima dell'impiego definitivo è necessario eseguire alcune prove. Con riserva di modifiche per l'adeguamento al progresso tecnico. ® = marchio depositato

La scheda dei dati tecnici di sicurezza per gli utilizzatori industriali e artigianali è disponibile nel sito [www.oks-germany.com](http://www.oks-germany.com).

Per ulteriori domande e chiarimenti è a disposizione il nostro servizio assistenza e tecnico.