a product brand of KLÜBER LUBRICATION

OKS 2901
Antislittante per cinghie, spray



Descrizione

OKS 2901 è un film pulito di colore chiaro per aumentare la forza di trazione e la cura di molti tipi di cinghie.

Campi di impiego

- Aumento della forza di trazione fino al 50 % di tutti i tipi di cinghie trapezoidali, a sezione circolare e piatte di soffianti, compressori, pompe, ventilatori, mulini, ecc.
- Protezione dall'essiccazione e dall'usura, evita gli stridii e lo slittamento delle cinghie

Vantaggi e benefici

- Aumenta la forza di trazione della cinghia
- Evita lo scorrimento
- Aumenta la durata
- Sopprime lo stridio

Settori

- Logistica
- Industria siderurgica
- Lavorazione della gomma e di materie plastiche
- Industria del vetro e di fonderia
- Costruzioni navali e tecnologia marina
- Industria della carta e degli imballaggi
- Industria chimica
- Tecnica ferroviaria
- Manutenzione preventiva e ordinaria
- Impianti e costruzioni meccaniche
- Veicoli e attrezzature comunali

Note applicative

Per ottenere l'adesione ottimale, pulire le cinghie, prima meccanicamente e poi con detergente universale OKS 2610/OKS 2611. Spruzzare uniformemente sulla cinghia. Far agire per circa 30 minuti prima della messa in funzione. Se necessario, ripetere il processo. Le cinghie di SBR e CR non sono compatibili con OKS 2901.

Confezione di fornitura

- 400 ml Spray

© Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG

a product brand of KLÜBER LUBRICATION

OKS 2901
Antislittante per cinghie, spray

Dati tecnici

	Norma	Condizione	Unità	Valore
Composizione				
Olio base				Olio adesivo
Solvente				Benzina a punto di ebollizione speciale
Dati tecnici applicativi				
Temperatura superiore di impiego			°C	80
Colore				Giallognolo
Densità	DIN 51 757	a 20°C	g/cm³	0,70
Omologazione				
UFI				EADK-K0UM-H00A-ARR3

Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG
Geisenhausenerstraße 7 / 81379 München / Germania / telefono +49 89 7876-0

I dati contenuti in questo opuscolo si basano sulle nostre esperienze e conoscenze al momento della stampa e intendono fornire al lettore tecnicamente esperto informazioni sulle possibili applicazioni. Non costituisce garanzia sulle proprietà dei prodotti e non esime l'utente dall'obbligo di effuare test preliminari con il prodotto prescelto. Tutti i dati sono valori di riferimento che dipendono dalla composizione del lubrificante, dall'utilizzo previsto e dal metodo di applicazione. I valori tecnici dei lubrificanti cambiano a seconda del tipo di carico dinamico, meccanico, chimico e termico in relazione al tempo e la pressione. Queste variazioni possono influire sul funzionamento del componente. Si consiglia di contattare il nostro servizio tecnico di consulenza per discutere eventuali specifici impieghi. Se richiesto e se possibile, saremo ben lieti di fornirvi un campione per l'esecuzione di prove. I prodotti Klüber Lubrication sono oggetto di costanti migliorie. Klüber Lubrication si riserva pertanto la facoltà di cambiare i dati tecnici contenuti nel presente opuscolo in qualsiasi momento senza preavviso.

© Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG