

OKS 2711

Охлаждающий аэрозоль



Описание

OKS 2711 – это охлаждающий аэрозоль для быстрого определения термически обусловленных отказов в электрических схемах или компонентах.

Области применения

- Предотвращение термических повреждений при пайке электрических компонентов
- Для тепловой защиты соседних деталей
- Усадка внутренних деталей для демонтажа схватившихся пробок кранов, болтов, заглушек или втулок подшипников
- Образование горячей посадки для монтажа внутренних деталей (штифты, болты, втулки и т.п.) для кратковременной настройки температуры при испытании материалов
- Для моделирования условий холодного старта пусковой автоматики автомобиля

Преимущества и польза

- Высокая эффективность благодаря ярко выраженному воздействию переохлаждения
- Наилучшая пригодность для простого охлаждения деталей
- Мгновенное охлаждение небольших поверхностей или деталей до -45°C в зависимости от продолжительности распыления
- Очень быстро испаряется без остатков
- Обладает хорошим очищающим действием
- Не оказывает отрицательного влияния на пластмассы и изоляционные материалы

Отрасли

- Логистика
- Химическая промышленность
- Кораблестроение и военно-морская техника
- Переработка резины и обработка пластмасс
- Metallurgical промышленность
- Техобслуживание и техход
- Бумажная и упаковочная промышленность
- установки и машиностроение
- Коммунальная техника
- Железнодорожное оборудование
- Стекольная и литейная промышленность

Указания по применению

Распыление на подлежащие охлаждению детали на несколько секунд в зависимости от необходимой температуры. Прилагаемая капиллярная трубка для подключения к распыляющей головке при необходимости позволяет осуществлять направленное распыление. Внимание! Не использовать под напряжением. При длительном контакте с кожей существует опасность частичного переохлаждения.

Поставляемая упаковка

- 400 ml Аэрозоль

OKS 2711

Охлаждающий аэрозоль

Технические параметры

	Норма	Условие	един. измер.	Значение
Состав				
Основное масло				Смесь растворителей
Прикладные технические параметры				
Цвет				без цвета
Плотность (при 20°C)	DIN EN ISO 3838		г/см ³	0,56

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

+49 8142 3051 - 500

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com

a brand of
 **FREUDENBERG**

Информация в этой брошюре соответствует современному состоянию техники, а также обширным данным испытаний и опыту. При всем многообразии возможностей применения и технических данных они могут дать только указания к применению и не могут быть полностью перенесены на любой отдельный случай, поэтому отсюда не должны вытекать какие-либо обязательства или гарантийные претензии. Мы берем на себя ответственность за пригодность наших продуктов для определенного применения, а также определенные свойства продуктов только в том случае, если они в каждом отдельном случае гарантированы в письменной форме. Ответственность, в случае оправданных гарантийных претензий, ограничивается заменой дефектного товара, если дальнейшее улучшение не принесло результаты — возвратом стоимости покупки. Как правило, исключены все другие претензии, в особенности ответственность за косвенный ущерб. Перед использованием должны быть проведены собственные испытания. Возможны связанные с дальнейшим развитием продуктов изменения. ® = зарегистрированный товарный знак

Продукт только для профессионального применения. Паспорт безопасности доступен для скачивания на сайте www.oks-germany.com.

При возникновении дополнительных вопросов наша сервисная и техническая служба всегда в Вашем распоряжении.