a product brand of KLÜBER LUBRICATION

OKS 391

Режущая жидкости, для всех металлов, аэрозоль



Описание

Не смешиваемое с водой масло для смазки и охлаждения инструмента и заготовок при резке металла.

Области применения

- Капельная смазка режущего инструмента при резке сплавов железа с цветными металлами и цветных металлов, например, при сверлении, нарезании резьбы, пилении, фрезеровании, штамповке и высечке

Отрасли

- Коммунальная техника
- Переработка резины и обработка пластмасс
- Стекольная и литейная промышленность
- Логистика
- Железнодорожное оборудование
- установки и машиностроение
- Бумажная и упаковочная промышленность
- Кораблестроение и военно-морская техника
- Химическая промышленность
- Техобслуживание и техуход
- Металлургическая промышленность

Преимущества и польза

- Снижает износ и расход энергии
- Обеспечивает высокую постоянную нагрузку и более высокие скорости резания
- Обеспечивает оптимальные поверхности резания
- Увеличивает срок службы инструментов благодаря снижению износа
- Нейтральность по отношению к лакокрасочным покрытиям машин
- Не содержит хлора и тяжелых металлов
- Низкая склонность к образованию масляного тумана
- Также выпускается в виде дуэтной этикетки

Указания по применению

Нанести достаточное количество OKS 390 с помощью кисти, капельной масленки или обычной масленки. В достаточном количестве распылить аэрозоль OKS 391. После использования можно удалить OKS 390 с помощью универсального очистителя OKS 2610/OKS 2611. Внимание: Перед обработкой цветных металлов проверить совместимость.

Поставляемая упаковка

- 400 ml Аэрозоль

© Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG

a product brand of KLÜBER LUBRICATION

OKS 391

Режущая жидкости, для всех металлов, аэрозоль

Технические параметры

	Норма	Условие	един. измер.	Значение
Состав				
Основное масло				Минеральное масло
Прикладные технические параметры				
Вязкость	DIN 51 562-1	при 40°C	мм²/с	22
Класс вязкости	DIN ISO 3448	DIN 51 562-1, 40°C	ISO VG	22
Точка воспламенения	DIN ISO 2592	> 79	°C	> 175
Цвет				желтоватый цвет
Плотность	DIN EN ISO 3838	при 20°C	г/см³	0,69
Допуск				
UFI				SPN1-106G-700R-9GGC

Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG
Geisenhausenerstraße 7 / 81379 Мюнхен /
Германия / телефон +49 89 7876-0

Данное описание продукта предназначено для технически подготовленного читателя и содержит информацию о возможном применении, которой мы обладали на момент публикации. Оно не дает гарантий тех или иных качеств продукта и не освобождает пользователя от необходимости проводить предварительные испытания с выбранным продуктом. Указаны ориентировочные значения показателей, зависящие от состава смазочного материала, предполагаемой цели использования и метода нанесения. В зависимости от характера механико-динамической и химической нагрузки, температуры, времени эксплуатации и давления характеристики смазочных материалов могут изменяться. Эти изменения характеристик продукта могут повлиять на работу детали. Мы рекомендуем связаться с нашими техническими консультантами, чтобы обсудить ваш конкретный случай. По возможности мы можем предоставить вам образец продукта для испытаний. Мы постоянно работаем над улучшением нашей продукции, поэтому компания Klüber Lubrication оставляет за собой право в любое время и без предварительного уведомления изменить все технические характеристики, содержащиеся в данном описании.

© Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG