产品信息

a product brand of KLÜBER LUBRICATION

OKS 2610
通用清洗剂



说明

用于清洁机器部件和材料表面的无残留可自蒸发的通用清洁剂。

应用范围

- 对由比如金属、陶瓷或者塑料和弹性体这样的不具有吸附作用的材料所构成的表面和部件进行去脂处理
- 清洁涂料、油漆或者粘结剂和密封剂所形成的粘附面
- 对可传递高摩擦力的摩擦面进行清洁，比如制动盘和离合器片（制动器清洁剂）
- 去除老化和硬化的油脂残留，制动液残留及硅酮残留，以及简单的粉刷残迹及粘结剂和密封件残留

优点和效用

- 基于一种溶剂混合物的现代化活性清洁剂
- 具有活性清洗作用的有效物质带来高效
- 比起需要较长作用时间的制动器清洁剂来说可以更好地溶解污渍
- 材料表面不会形成沉积
- 也提供喷剂版本的 OKS 2611（燃料气体 CO_2）

行业

- 造船和船舶技术
- 火车设备
- 设备和（工具）机械制造
- 物流
- 维护和保养
- 钢铁工业
- 玻璃和浇铸工业
- 纸张和包装工业
- 化学工业
- 橡胶和塑料加工
- 专业市政技术

使用提示

过量润湿需清洁的表面。同时用比如纸巾或纤维巾加以擦拭，帮助清洁干净。如果是顽固污渍可酌情重复这一过程。小的部件可利用刷子在浸透槽中加以清洁。然后在室温下彻底晾干。用吸水材料吸收流动清洗剂，并使其在户外蒸发。只可在室外或通风良好的室内使用。有些塑料种类和橡胶种类（比如 PVC、有机玻璃、聚苯乙烯这类的热塑性塑料）或者油漆可能会出现溶解。因此我们建议使用前应检查相容性。

交付容器

- 5 l 桶装
- 25 l 桶装
- 200 l 大桶

© Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG

产品信息

a product brand of KLÜBER LUBRICATION

OKS 2610
通用清洗剂

技术参数

	标准	条件	单位	数值
成分				
基础				溶剂混合物
应用技术性数据				
粘度	DIN 51 562-1	在 40°C 下	mm^2/s	< 0.76
闪点			°C	> 21
颜色				无色
密度	DIN EN ISO 3838	在 20°C 下	g/cm^3	0.76
许可				
唯一配方标识符				25U1-E0CV-U00E-MASG

Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG
Geisenhausenerstraße 7 / 81379 慕尼黑 /
德國 / 電話 +49 89 7876-0

本产品资料上所列技术参数是基于在本资料发布时，我们对于该产品知识及经验的积累，并着力于为有一定技术经验的读者提供该产品应用方面的信息。上述产品技术参数，既不能提供该产品性能方面的担保；也不能作为用户免于在该产品的具体使用工况下对该产品进行必须的初步现场测试的依据。所有数据均为基于润滑剂化学成分、应用工况及使用方法基础上的指导参数。润滑剂的技术参数会随机械、动力、化学、热负载、时间及压力等因素的变化而变化。这些变化可能会影响机器的零部件的正常运行。我们建议您联系我们的技术支持人员详细讨论您的特别要求。如有需要和可能,我们很乐意提供样品以供测试。克鲁勃的产品一直处于持续改进中，因此，克鲁勃润滑剂公司保留在任何时间，在没有预先通知的情况下，对该产品资料中所含的任何技术参数进行修改的权利。

© Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG