

OKS 5200 排水旋塞

说明

OKS 产品的出水龙头

应用范围

- 用于 和 5L 方桶装的稀液状 OKS 产品

优点和效用

- 对 OKS 产品耐受

行业

- 营养和食品工业
- 物流
- 橡胶和塑料加工
- 造船和船舶技术
- 设备和（工具）机械制造
- 玻璃和浇铸工业
- 钢铁工业
- 纸张和包装工业
- 专业市政技术
- 维护和保养
- 化学工业
- 火车设备

使用提示

用于 和 5L 方桶装的稀液状 OKS 产品

技术参数

	标准	条件	单位	数值
产品专门信息				
外螺纹 Ø			mm ±0.4	55.4
重量			g	42.2
内螺纹 Ø			mm ±0.4	50.4

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

+49 8142 3051 - 500

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com

本印刷品中的数据符合最新的技术水准以及大量检测和经验。由于使用方法和技术情况的多样性，这些说明只能对应用给出提示，并不是在每一个个别情况下都完全可用，因此不能据此从中引出任何责任、保证和保用要求。只有在对个别情况下已书面承诺时，我们才保证我们的产品适用于规定用途以及产品的规定性能。在所有情况下，合理的保用要求被限定于提供无缺陷的代用品，当改善不成功时限定在按购买价退款。原则上不承担所有其它要求，尤其是后继损坏的责任。在使用前必须自行进行试验。保留因技术进步作出修改的权利。(c) = 注册商标
产品仅供工业用户使用。您可在 www.oks-germany.com 网站下载安全数据表。
如有任何问题，我们的客户和技术服务中心竭诚为您服务。

a brand of

